

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Damiano Chiesa n.2, 42021 Bibbiano (Reggio Emilia)
Tel. 0522 253221, Fax 0522 883505
www.comunebibbiano.re.it - email lavori.pubblici@comunebibbiano.re.it

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

CUP C65E22000320006

INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - NEXT GENERATION EU - ITALIA - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2

Comittenteza:

Comune di Bibbiano (RE)

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Lirio Ivan Tomagnini
Responsabile del Servizio 3 A "Gestione del Patrimonio - Espropri" del Comune di Bibbiano (RE)

PROGETTISTA

Gasparini Associati

studio di ingegneria e architettura

di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.4/A 42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508 FAX: 0522/557506
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Ilaria Gasparini

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Arch. Stefano Faroni
Arch. Martina Mammi
Ing. Martina Malagoli

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Federico Martini

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Per. Ing. Corrado Bonacini

TEMPI

TITOLO

STATO DI PROGETTO ACCESSIBILITÀ

EMISSIONE

progettazione definitiva - esecutiva

DATA

maggio 2023

SCALA

1:200
1:100
1:20

TAVOLA

A.09

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

LEGENDA

Ambienti accessibili a persone con ridotta capacità motoria

Spazio per rotazione a 360° - cambio di direzione

Spazio per rotazione a 180° - inversione di direzione

Spazio per rotazione a 90° - svolta

Spazio per inversione di direzione con manovre combinate

Spazio per svolta a destra o sinistra di 90°

Servizio igienico per persone con ridotta capacità motoria uno per ogni sezione

Accessi

Percorsi accessibili dagli alunni disabili dall'ingresso al wc sotto area coperta e semicoperta

PORTA INTERNA STANDARD AD ANTA SINGOLA

dimensioni 90x210 cm

apertura verso interno

apertura verso esterno

sezione

Le porte di accesso ad ogni ambiente sono facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un **agevole transito** anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. Gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura sono dimensionati adeguatamente. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta è tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono previste **maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate**.

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:100

Piazzale Francesca Del Rio

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA D'INTERVENTO
scala 1:200

Percorso accessibile a tutti dal parcheggio su Piazzale F. Del Rio (1)

dalla scuola/palestra (2)

tettoia parcheggio auto

accesso carrabile

PALESTRA

SCUOLA

pensilina di collegamento scuola-palestra esistente

Il tema dell'**ACCESSIBILITÀ** rappresenta il grado più alto di utilizzo dello spazio costruito. Per accessibilità s'intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Fondo piano e compatto	Leggermente sconnesso ma compatto	Molto sconnesso e compatto	Fangoso	Sabbioso
OTTIMALE	BUONO	PERICOLOSO	IMPOSSIBILE	IMPOSSIBILE
Facile permanenza e accessibilità in autonomia	Possibili soluzioni: Rullaggio, spianamento.	Possibili soluzioni: Rullaggio, spianamento.	Possibili soluzioni: Addizione di uno strato di ghiaia spazzata e rullaggio.	Possibili soluzioni: Addizione di un terreno argilloso e rullaggio.

SERVIZI IGIENICI

DM 14 Giugno 1989 n. 236

- Criteri generali in base al D.M. 236/89:**
- Devono essere garantite le manovre di una sedia a rotelle necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
 - Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a rotelle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice.
 - Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
 - Devono essere dotati di opportuni corrimano e di un campanello d'emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
 - Dare preferenza a rubinetti con manovra a leva.

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE						
	Citofono	Campanello	P. Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
140						
130						
120						
110						
100						
90						
80						
70						
60						
50						
40						
altezza	110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140

PORTE:

Luce netta minima porta ingresso cm. 90
Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

SERVIZI IGIENICI:

LAVABO:

con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET:

del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA:

del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono

P1

P2

P3

P1

P2

P3

PARTICOLARE SEZIONE WC disabili

scala 1:20

SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE _ DM 14 Giugno 1989 n. 236

SPAZIO PER ROTAZIONE A 360°
cambio di direzione

SPAZIO PER ROTAZIONE A 180°
inversione di direzione

SPAZIO PER ROTAZIONE A 90°

SPAZIO PER SVOLTA A DESTRA O SINISTRA DI 90°

SPAZIO PER INVERSIONE DI DIREZIONE CON MANOVRE COMBinate